

PRODUCTOMSCHRIJVING

Terra by STENI



LASTING EXPRESSIONS

TOEPASSING

Terra by STENI is een robuuste plaat geschikt voor gebruik als geventileerde buitenbekleding van funderingsmuren. De funderingsmuurplaat is buitengewoon geschikt voor alle soorten bouwstructuren. Terra by STENI is speciaal vooral geschikt voor een omgeving met een hoge luchtvochtigheid.

HERKOMST

Terra by STENI wordt door STENI AS geproduceerd in Larvik, Noorwegen door STENI AS. STENI AS ontwikkelt en produceert al sinds 1965 unieke gevelbekledingsplaten.

SAMENSTELLING

Terra by STENI is een met glasvezel gewapende versterkte steen composiet met een kern van gemalen natuursteen.

OPPERVLAKTE

Terra by STENI heeft een ruw en natuurlijk oppervlak (voorkant) van gemalen natuursteen, met 25 jaar kleurgarantie. Kies uit verschillende zandkleuren met een gradering van 1-3 mm. De zijanten en achterkant van de plaat zijn niet behandeld. De zijanten en achterkant van de gevelplaat zijn. De basiskleur van de grondplaat is gebaseerd op organische pigmenten met beperkte UV-bestendigheid. Het resultaat is dat de basiskleur geleidelijk glanst over een periode van ongeveer 1 jaar en vervolgens stabiliseert op het uiteindelijke niveau.onbehandeld.

FORMAAT

Terra by STENI is 5 mm dik. De productiebreedte is 1195 mm. De standaard breedtematen zijn 595 en 1195 mm. De standaard lengtemaat zijn 2395 en 1195 mm.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Terra by STENI is gemaakt van een zeer resistent materiaal dat zelfs onder extreme weersomstandigheden zijn technische eigenschappen behoudt. De funderingsmuurplaat is uitstekend bestand tegen diverse chemicaliën. Unieke en onderscheidende eigenschappen:

- ✓ Natuurlijk oppervlakte
- ✓ Zeer krasbestendig
- ✓ Zeer duurzaam met 25 jaar functionaliteitsgarantie
- ✓ Elastisch en buigzaam
- ✓ Robuust en stootvast
- ✓ Compact Waterdicht en stabiel in een vochtig en koud klimaat
- ✓ Eenvoudig schoon te maken met een hogedrukreiniger van maximaal 100 bar



MILIEU

De Noorse productiefaciliteit van STENI AS maakt gebruik van groene waterkrachtenergie. Dit product is geclassificeerd door Byggvarubedömningen.